

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

パイプノッチャー 手動式

取扱説明書

【品番】PNC-M

この度は「パイプノッチャー 手動式(PNC-M)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■製品使用上のご注意

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■製品仕様

本体重量	8.5kg
能力	19mm(3/4 インチ) 25.4mm(1 インチ) 31.8mm(1-1/4 インチ)
カット可能なパイプ	アルミ、軟鉄 肉厚 3mm まで

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。



■組立て手順

【はじめに】製品を梱包する際に本体裏のボルト(16)を緩めておりますので、組立て前にボルト(16)をしっかりと締めてください。(13mm スパナをご用意ください)

1. ボタン(10)を押し込んでハンドルを伸ばします。
2. ハンドル 下(8)をハンドルシャック(5)に挿入し、ボルト M6×16(14)を使用してロックします。
(10mm スパナをご用意ください)

■メンテナンス

1. 機械を清潔に保ってください。
2. 可動部分にグリスを塗ってください。
3. 外側の表面に防錆油を塗ります。

■パーツリスト・パーツ名称

No.	名称	数量
1	ベース	1
2	カッター	1
3	シャフト	1
4	スプリング	1
5	ハンドルシャック	1
6	前方ブラケット	1
7	後方ブラケット	1
8	ハンドル 下	1
9	ハンドル 上	1
10	ボタン	1
11	スプリング	1
12	カバー	1
13	ピン Φ5×24mm	1
14	ボルト M6×16mm	1
15	ボルト M8×16mm	4
16	ボルト M8×20mm	1

