

油圧式ホイールカードーリー取扱説明書

【品番】SET-HDO-5



この度は、KIKAIYA「油圧式ホイールカードーリー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * この取扱説明書は、商品の正しい使い方やメンテナンス方法、使用上の注意について記載しております。
- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。

販売元 コバヤシデンソー株式会社
〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3
(MAIL)info@kikaiya.com

■ 基本的な使用方法



①リリースバルブを反時計回りに1回転ほど緩めます。

※バルブの緩め過ぎにはご注意ください。緩めすぎると、中のボールとオイルが飛び出します。



②次にタイヤ受け部を手で広げ、タイヤを両脇から挟みます。この時タイヤ受け部の中央にタイヤがくるよう設置して下さい。



③最初に緩めたリリースバルブをしっかり締めます。(時計回り)



④フットペダルをポンプアップしていきます。

※負荷がかかるまでは、手でもポンプアップできます。



⑤素早くタイヤの地切りが出来ます。

車輪はすべて自在キャスターなので、あらゆる方向へ自由に移動できます。

【カードローリーを外す場合】

リリースバルブを反時計回りに徐々に緩めると、圧が抜けゆっくりと下降します。

タイヤ下降後、タイヤからカードローリーを外し、リリースバルブを締めて下さい。

※バルブの緩め過ぎにはご注意下さい。緩めすぎると、中のボールとオイルが飛び出します。

■ 調査及び修理をご依頼の前に

* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。組立て上の誤りや、改造による故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■ 開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。付属品の欠品、破損等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。※商品は到着しましたら 7 日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

⚠️ ご注意

初期的にエア抜きをして、ポンプへオイルを送る事が出来なく、作動しないことがあります。その場合はエア抜きをすると改善致しますので、下記の手順で行って下さい。また、使用時にシリンダーが動かなくなった場合にも、エア抜きをして下さい。



①リリースバルブを反時計回りに 1 回転ほど緩めます。

※バルブの緩め過ぎにはご注意ください。


緩めすぎると、中のボールとオイルが飛び出します。



②次に、タイヤ受け部を広げます。



③フットペダルを 10 回程度
ポンプアップします。



④リリースバルブを時計回りに
閉めると、通常通り使用で
きます。

⑤上記後、動きが悪い場合は②～④の動作を数回繰り返して下さい。ポンプのエアが抜けて上昇します。

※上記をお試しいただいても改善されない場合は大変お手数ですが、当店までご連絡下さい。早急に対応させていただきます。

販売元 コバヤシデンソー株式会社
〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3
(MAIL)info@kikaiya.com