

## タイヤホイールセッター 取扱説明書

【品番】 HS-4

この度は、KIKAIYA「タイヤホイールセッター」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
(MAIL) info@kikaiya.com

## ■調査及び修理をご依頼の前に

\* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

\* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

(製品仕様などは予告なく変更される場合があります、お届けしたお品と本書記載内容の一部相違がある場合がございます)

## ■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。


※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

## ■セット内容

No	パーツ名	個数
①	ハンドル	1
②	ハンドル軸	1
③	ベースフレーム	1
④	ローラー	2
⑤	キャスター黒	2
⑥	キャスター白	4
⑦	ボルト+軸受+ロックナット	4
⑧	ボルト+ワッシャー+蝶ナット(小)	1
⑨	ボルト+ワッシャー+蝶ナット(大)	2
⑩	ボルト+平ワッシャー	1
⑪	スナップピン	2



〈必要工具〉



スパナ・レンチ・ソケット 17mm



## ■組み立て方

- 1.ハンドル軸②とベースフレーム③を  
⑨で留める



- 2.キャスター黒⑤とキャスター白⑥×2に  
⑦の軸受を通す



- 3.軸受を通したキャスターを  
ベースフレーム③に⑦で留める



- 4.ハンドル軸②にキャスター白⑥×2を  
⑩で留める



- 5.ハンドル軸②にハンドル①を  
お好きな位置に⑧で留める



- 6.ローラー④をベースフレーム③の  
タイヤ幅に合う穴に通し、⑪で留める



## ■ 配置図

①と②は⑧で、  
②と③は⑨で、  
③と⑤⑥は⑦で、  
②と⑥は⑩で、  
④は③に通し⑪で  
留める

